



Fiche Technique

# AQUA TAPE

**Révision: 18/12/2013** **Page 1 de 1**

**Propriétés techniques:**

| | |
|---|---|
| Base | PTFE |
| Résistance à l'eau | Très bonne |
| Résistance chimique | Très bonne |
| Résistance à la temperature | -200°C jusqu'à +260°C |
| Résistance aux UV | Très bonne |

**Produit:**
Ruban adhésif PTFE, adapté pour le colmatage des raccords filetés métalliques ou plastiques.

**Applications:**
Ruban adhésif PTFE, adapté pour le colmatage des raccords filetés métalliques ou plastiques. Adapté pour l'eau, la vapeur, les combustibles, les solvants et les acides.

**Propriétés** :
- Résistant aux produits chimiques
- Résistant aux UV
- Résistant aux températures
- Résistant aux moisissures
- 100 % PTFE
- Résistant immédiatement aux charges
- Facile à enlever

**Conditionnement:**
*Teinte*: Blanc
*Emballage*: Rouleaux 12m X 12mm X 0,07mm

**Durée de stockage:**
4 ans dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

**Mode d'emploi:**
Appliquer sur le raccord fileté avec un chevauchement de 50 %. Tendre de plus en plus fort la bande adhésive au fur et à mesure que vous vous approchez de la fin du raccord fileté. Raccorder immédiatement sans dévisser.

**Mesures de sécurité:**
Observer l'hygiène de travail usuelle.



Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com